


THERMATEX Thermaclean S



■ THERMATEX Thermaclean S Потолочная плита с моющимся и, таким образом, в высокой степени гигиеничным покрытием. Она состоит из минеральной плиты THERMATEX, кашированной белой виниловой плёнкой.

Система	■ Видимая система, съёмные плиты
Формат	■ 600 x 600 мм, 625 x 625 мм
Толщина/Вес	■ 15 мм (ок. 4,5 кг/м ²) 19 мм (ок. 5,7 кг/м ²)
Цвет	■ белый
Кромки	■ SK



Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s3,d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	■ F30-F90 по DIN 4102 часть 2 (в соответствии с испытательными актами)
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 34$ dB по EN 20140-9 (15 мм толщины, в соответствии с испытательными актами)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 81%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK по DIN 52612
Влагостойкость	■ До 95% относительной влажности воздуха
Классификация чистоты помещения	■ с акриловым герметиком: ISO - Класс 4 (по ISO 14644-1) без акрилового покрытия: ISO - Класс 5 (по ISO 14644-1)
Гигиена	■ защитное покрытие BIOPRUF



Фирма Кнауф АМФ
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: amfmoskau@gmail.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.